

IP10 – s pevným závěsným okem

Zdvihací svěrka vertikální

IP10

Vertikální bezpečnostní svěrka IP10 je vhodná na zdvihání, obracení a vertikální transport ocelových plechů a konstrukcí. Tato zdvihací svěrka se dá zablokovat v otevřené i zavřené poloze, tím je zaručena bezpečná manipulace. Svěrka není vybavena kloubovým okem. Obvykle se používá jako jednoduchý zdvihací bod.

Je určena pro materiály s povrchovou tvrdostí do 37 Rc (345 HB).

Nosnost 500 kg – 30000 kg (svěrka IP10 s nosností 100t možná na vyžádání)

Svěrná šířka 0-155 mm

Bočně lze zatížit do úhlu 15°

Minimální zatížení svěrky je 10% její maximální deklarované nosnosti.

Svěrky s nosností od 12t mají 2 speciální nosné třmeny k usnadnění vázání v horizontální poloze

Při návrhu konstrukce byl kladen velký důraz na ergonomii a jednoduchost obsluhy.

IP10J

svěrka se zvětšenou svěrnou šířkou

IP10S

Nosnost 500 kg – 12000 kg

Čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z nerezavějící oceli, a proto nedochází ke vnášení korodujících částic do přepravovaného materiálu

IP10H

Nosnost 500 kg – 6000 kg

Čelisti – čep ozubeného segmentu a ozubený segment jsou z mimořádně tvrdého materiálu

Svěrka je určena k manipulaci s materiálem s povrchovou tvrdostí do max. 47 Rc (450 HB)



Rozměry v mm

Obj.číslo	Model	Nosnost (t)	Hmotnost (kg)	Svěrná šířka A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
2701674	IP10	0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
2701662	IP10	1	2,2	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10
2701676	IP10	2	7,6	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16
2701664	IP10	3	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20
2701666	IP10	4,5	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
2701668	IP10	6	23,5	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20
2701705	IP10J	6	28,5	50-100	126	302	515	80	342	84	95	40	20
2701670	IP10	9	27,5	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25
2701672	IP10J	9	28,5	50-100	126	325	555	80	360	92	105	44	25
2701678	IP10	12	49	0-54	160	391	580	80	331	117	137	41	25
2701680	IP10J	12	58	54-108	178	439	630	80	415	117	137	41	25
2701682	IP10	16	68	5-64	178	465	690	88	397	119	153	49	25
2701684	IP10J	16	90	64-128	208	521	746	88	472	119	161	49	25
2701686	IP10	22,5	108	5-80	222	554	800	110	470	136	186	49	25
2701688	IP10J	22,5	110	80-155	253	628	880	110	575	136	196	49	25
2701690	IP10	30	148	5-80	222	545	800	110	470	152	186	54	30
2701692	IP10J	30	152	80-155	250	620	880	110	565	152	196	54	30

Rozměry v mm

Obj.číslo	Model	Nosnost (t)	Hmotnost (kg)	Svěrná šířka A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
2702274	IP10S	0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
2702262	IP10S	1	2	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10
2702276	IP10S	2	6,8	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16
2702264	IP10S	3	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20
2702266	IP10S	4,5	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
2702268	IP10S	6	23,5	0-50	126	302	525	80	292	84	95	40	20
2702270	IP10S	9	27,5	0-50	126	325	557	80	310	92	105	44	25
2702278	IP10S	12	49	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25

Rozměry v mm

Obj.číslo	Model	Nosnost (t)	Hmotnost (kg)	Svěrná šířka A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
2702174	IP10H	0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
2702176	IP10H	1	6,8	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	10
2702164	IP10H	2	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	16
2702166	IP10H	3	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
2702168	IP10H	4,5	23,5	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20
2702170	IP10H	6	27,5	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25

