











## VLBS LT

navarovací bod, pevný, do nízkých teplot

- VLBS LT slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 2,5 t až 10t** (viz tabulka nosností)
- Plně zatížitelný ve všech směrech
- Oko je sklopné o 180°
- Varianta pouze s perem
  - Pero udržuje oko v nastavené poloze
- Indikátory opotřebení na vnitřním obvodu oka
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah teplotního zatížení
  - bez redukce nosnosti -45° až 200°C
- Max. rozsah teplotního zatížení
  - s redukcí nosnosti až 400°C



Tabulka nosností v tunách – VLBS LT s perem

Typ		2,5t	4t	6,7t	10t
Svár Počet pramenů / úhel Beta		HV 7 + a 3	HV 8 + a 3	HV 12 + a 4	HV 16 + a 4
	1 0°	2,5	4	6,7	10
	2 0°	5	8	13,4	20
	1 90°	2,5	4	6,7	10
	2 90°	5	8	13,4	20
	2 0-45°	3,5	5,6	9,5	14
	2 45-60°	2,5	4	6,7	10
	2 asymetrický	2,5	4	6,7	10
	3+4 0-45°	5,25	8,4	14	21
	3+4 45-60°	3,75	6	10	15
	3+4 asymetrický	2,5	4	6,7	10

### Tabulka rozměrů VLBS LT s perem

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Svár
VLBS.LT.2,5	2,5	0,47	75	38	77	28	45	47	16	40	16	HV 7 + a 3
VLBS.LT.4	4	0,76	83	42	87	31	51	52	18	46	16	HV 8 + a 3
VLBS.LT.6,7	6,7	1,9	117	61	115	44	67	73	24	60	22,5	HV 12 + a 4
VLBS.LT.10	10	2,9	126	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	HV 16 + a 4

