











## VLBS P

navařovací bod, pevný, na trubkové profily

- VLBS P slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- Vhodný pro navaření na trubkové profily o průměrech 82mm až 220mm (vnější radius R41 až R110)
- **Nosnost 4t** (viz tabulka nosností)
- Plně zatížitelný ve všech směrech
- Oko je sklopné o 180°
- Varianta pouze s perem
  - Pero udržuje oko v nastavené poloze
- Indikátory opotřebení na vnitřním obvodu oka
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah teplotního zatížení
  - bez redukce nosnosti -20° až 200°C
- Max. rozsah teplotního zatížení
  - s redukcí nosnosti až 400°C



Tabulka nosností v tunách – VLBS P s perem

Typ			4t
Svár Počet pramenů / úhel Beta			HV 13 konkávní
	1	0°	4
	2	0°	8
	1	90°	4
	2	90°	8
	2	0-45°	5,6
	2	45-60°	4
	2	asymetrický	4
	3+4	0-45°	8,4
	3+4	45-60°	6
	3+4	asymetrický	4

Tabulka rozměrů VLBS P s perem

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Svár
VLBS.P.4	4	0,76	87	45	87	35	51	52	18	46	16,5	HV 13 konkávní

