











WPP-B

VIP navařovací vázací body řady Power Point s kruhem, otočný






- Vázací body řady PP slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **WPP-B** s kruhem
- **Nosnosti 0,63 t až 8 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je otočný a zatížitelný ve všech směrech
- Je vhodný pro otáčení a obracení břemen
- Dvouřadé kuličkové ložisko umožňuje otáčení bodu o 360°
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti
- od -40 °C do 200 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 400 °
- Materiál navařovací části 1.6541 (23MnNiCrMo52)



Tabulka nosností v tunách – WPP-S, WPP-B, WPP-VIP

Typ (nosnost)		0,63 t	1,5 t	2,5 t	4 t	5 t	8 t
Svár Počet pramenů / úhel Beta		a 4	a 5	HY 3 + a 5	HY 3 + a 6	HY 3 + a 8	HY 3 + a 10
	1 0°	0,63	1,5	2,5	4	6,7	10
	2 0°	1,26	3	5	8	13,4	20
	1 90°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2 90°	1,26	3	5	8	10	16
	2 0-45°	0,88	2,1	3,5	5,6	7	11,2
	2 45-60°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2 asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	3+4 0-45°	1,32	3,15	5,25	8,4	10,5	16,8
	3+4 45-60°	0,95	2,25	3,75	6	7,5	12
	3+4 asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8

Tabulka rozměrů WPP-B s kruhem

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Svár
WPP.B.0,63	0,63	0,35	105	9	65	35	40	40	15	a 4 
WPP.B.1,5	1,5	0,6	115	11	65	35	46	50	15	a 5 
WPP.B.2,5	2,5	1	135	13	74	40	61	61	18	HY 3 + a 5 
WPP.B.4	4	2,3	172	16	95	45	78	77	20	HY 3 + a 6 
WPP.B.5	5 (6,7)	4,7	223	19	130	60	95	93	25	HY 3 + a 8 
WPP.B.8	8 (10)	5,3	242	24	140	65	100	102	28	HY 3 + a 10 