











WPP-S

VIP navařovací vázací body řady Power Point s hákem, otočný






- Vázací body řady PP slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **WPP-S** s hákem
- **Nosnosti 0,63 t až 8 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je otočný a zatížitelný ve všech směrech
- Je vhodný pro otáčení a obracení břemen
- Dvouřadé kuličkové ložisko umožňuje otáčení bodu o 360°
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -40 °C do 200 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 400 °
- Materiál navařovací části 1.6541 (23MnNiCrMo52)



Tabulka nosností v tunách – WPP-S, WPP-B, WPP-VIP

Typ (nosnost)			0,63 t	1,5 t	2,5 t	4 t	5 t	8 t
Svár Počet pramenů / úhel Beta			a 4	a 5	HY 3 + a 5	HY 3 + a 6	HY 3 + a 8	HY 3 + a 10
	1	0°	0,63	1,5	2,5	4	6,7	10
	2	0°	1,26	3	5	8	13,4	20
	1	90°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	90°	1,26	3	5	8	10	16
	2	0-45°	0,88	2,1	3,5	5,6	7	11,2
	2	45-60°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	3+4	0-45°	1,32	3,15	5,25	8,4	10,5	16,8
	3+4	45-60°	0,95	2,25	3,75	6	7,5	12
	3+4	asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8

Tabulka rozměrů WPP-S s hákem

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	Svár
WPP.S.0,63	0,63	0,4	115	13	75	18	40	40	a 4 
WPP.S.1,5	1,5	1	147	20	97	25	46	50	a 5 
WPP.S.2,5	2,5	1,5	187	28	126	30	61	61	HY 3 + a 5 
WPP.S.4	4	3,3	227	36	150	35	78	77	HY 3 + a 6 
WPP.S.5	5 (6,7)	7,1	167	37	174	40	95	93	HY 3 + a 8 
WPP.S.8	8 (10)	8,2	310	49	208	48	100	102	HY 3 + a 10 