











## WPPH

VIP navařovací vázací body řady Power Point, pevný






- Vázací body WPPH slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **WPPH** - samostatně nebo pro připojení řetězu VIP
- **Nosnosti 0,63 t až 8 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je pevný
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -40 °C do 200 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 400 °C
- Materiál navařovací části 1.6541 (23MnNiCrMo52)



Tabulka nosností v tunách – WPPH-S, WPPH-B, WPPH-VIP

Typ (nosnost)		0,63 t	1,5 t	2,5 t	4 t	5 t	8 t	
Svár Počet pramenů / úhel Beta		a 4	a 5	HY 3 + a 5	HY 3 + a 6	HY 3 + a 8	HY 3 + a 10	
	1	0°	<b>0,63</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>6,7</b>	<b>10</b>
	2	0°	<b>1,26</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13,4</b>	<b>20</b>
	1	90°	<b>0,63</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
	2	90°	<b>1,26</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
	2	0-45°	<b>0,88</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7</b>	<b>11,2</b>
	2	45-60°	<b>0,63</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
	2	asymetrický	<b>0,63</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
	3+4	0-45°	<b>1,32</b>	<b>3,15</b>	<b>5,25</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>	<b>16,8</b>
	3+4	45-60°	<b>0,95</b>	<b>2,25</b>	<b>3,75</b>	<b>6</b>	<b>7,5</b>	<b>12</b>
	3+4	asymetrický	<b>0,63</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Tabulka rozměrů WPPH pro připojení řetězu VIP nebo samostatně

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	D [mm]	Svár
WPPH.0,63	0,63	0,2	34	4	34	a 4 
WPPH.1,5	1,5	0,35	44	6	40	a 5 
WPPH.2,5	2,5	0,75	53	8	53	HY 3 + a 5 
WPPH.4	4	2	66	10	68	HY 3 + a 6 
WPPH.5	5 (6,7)	3,1	79	13	83	HY 3 + a 8 
WPPH.8	8 (10)	4,3	88	16	88	HY 3 + a 10 