











WPPH-B

VIP navařovací vázací body řady Power Point s kruhem, pevný






- Vázací body řady WPPH slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **WPPH-B** s kruhem
- **Nosnosti 0,63 t až 8 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je pevný
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -40 °C do 200 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 400 °C
- Materiál navařovací části 1.6541 (23MnNiCrMo52)



Tabulka nosností v tunách – WPPH-S, WPPH-B, WPPH-VIP

Typ (nosnost)			0,63 t	1,5 t	2,5 t	4 t	5 t	8 t
Svár Počet pramenů / úhel Beta			a 4	a 5	HY 3 + a 5	HY 3 + a 6	HY 3 + a 8	HY 3 + a 10
	1	0°	0,63	1,5	2,5	4	6,7	10
	2	0°	1,26	3	5	8	13,4	20
	1	90°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	90°	1,26	3	5	8	10	16
	2	0-45°	0,88	2,1	3,5	5,6	7	11,2
	2	45-60°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	3+4	0-45°	1,32	3,15	5,25	8,4	10,5	16,8
	3+4	45-60°	0,95	2,25	3,75	6	7,5	12
	3+4	asymetrický	0,63	1,5	2,5	4	5	8

Tabulka rozměrů WPPH-B s kruhem

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Svár
WPPH.B.0,63	0,63	0,25	99	9	65	35	34	34	15	a 4 
WPPH.B.1,5	1,5	0,5	109	11	65	35	40	44	15	a 5 
WPPH.B.2,5	2,5	0,9	137	13	74	40	53	53	18	HY 3 + a 5 
WPPH.B.4	4	2,2	163	16	95	45	68	66	20	HY 3 + a 6 
WPPH.B.5	5 (6,7)	4,5	209	19	130	60	83	79	25	HY 3 + a 8 
WPPH.B.8	8 (10)	5,1	228	24	140	65	88	88	28	HY 3 + a 10 