

## MAG.X – Vinutá smyčka Magnum X

### Magnum X

Vinuté smyčky Magnum X jsou určeny do provozů, kde je potřeba provádět speciální manipulace s velmi těžkými břemeny a kde je požadována dlouhá životnost při častých manipulacích. V jejich konstrukci bylo použito nových materiálů jak pro nosná vlákna, tak pro krycí obal. Řada z vysoce výkonného polyesteru a kompaktní trubkové pouzdro činí z Magnum X až o 50% užší vinutou smyčku než srovnatelné smyčky se stejnou nosností. I v malých jeřábových háčích a vázacích bodech se smyčka nekrčí a nemačká a zároveň má vysokou podélnou a příčnou tuhost.




Signálně zbarvený návlek s informacemi o nosnosti smyčky zajišťuje jasnou viditelnost i z velké vzdálenosti a v případě silného znečištění. Štítek, který je dodatečně chráněn folií, je vyšíván. V něm je integrován RFID čip pro elektronickou evidenci.

Nosnost je v rozmezí od 10 – 450 t.

Magnum X v nosnostech od 10t do 40t je v ochranném elastickém obalu, v nosnostech od 50t do 125t je ve tkaném ochranném obalu bez bočního švu. Od 150t do 450t je tkaný ochranný obal s bočním švem.




Parametry					
Nosnost (kg)	Tloušťka při zatížení (mm)	Šířka při zatížení (mm)	Minimální délka L1 (m)	Maximální délka L1 (m)	Hmotnost běžného metru
10 000	12	65	2	60	0,9
20 000	19	67	2	60	1,8
25 000	19	85	2	60	2,4
30 000	25	90	2	60	2,9
40 000	25	105	3	60	3,9
50 000	19	146	3	60	5,2
60 000	21	173	3,5	30	7,1
80 000	24	192	3,5	30	9,4
100 000	35	227	3,5	30	13,6
125 000	45	301	6	30	18,7
150 000	51	280	8	30	20
200 000	49	284	8	30	20
300 000	81	330	8	30	43,1
450 000	79	330	8	30	43,1




### Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení


Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 3	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 5	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 3	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 5
10 000	SF-1 60x25/3	SF-2 60x25/3	SC 60x25/3	SC 30x25/5	na poptání	na poptání
20 000	SF-1 110x30/3	SF-2 110x30/3	SC 110x30/3	SC 55x30/5	na poptání	na poptání
25 000	SF-1 140x35/3	SF-2 140x35/3	SC 140x35/3	SC 70x35/5	na poptání	na poptání
30 000	SF-1 140x35/3	SF-2 140x35/3	SC 140x35/3	SC 70x35/5	na poptání	na poptání
40 000	SF-1 170x40/3	SF-2 170x40/3	SC 170x40/3	SC 85x40/5	na poptání	na poptání
50 000	SF-1 170x40/3	SF-2 170x40/3	SC 170x40/3	SC 85x40/5	na poptání	na poptání
60 000	SF-1 255x50/3	SF-2 255x50/3	SC 255x50/3	SC 130x50/5	na poptání	na poptání
80 000	SF-1 380x60/3	SF-2 380x60/3	SC 380x60/3	SC 200x60/5	na poptání	na poptání
100 000	SF-1 515x60/3	SF-2 515x60/3	SC-2 260x60/3	SC 260x60/5	na poptání	na poptání
125 000	SF-1 515x80/3	SF-2 515x80/3	SC-2 260x80/3	SC 260x80/5	na poptání	na poptání
150 000	SF-1 675x80/3	SF-2 675x80/3	SC-2 340x80/3	SC 340x80/5	na poptání	na poptání



SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana



SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana



SC Dělená polyuretanová ochrana s flexibilní možností nasazení



NOCUT textilní vysoce odolná ochrana s flexibilní možností nasazení

**Celková délka ochran na vinuté smyčce NESMÍ přesáhnout 1/2 užité délky smyčky ! – platí pouze pro variantu 5**