

PCS – 4-vrstvý vázací popruh

PCS

Zúžený prostor ve vázacích bodech nebo nedostatek místa pro upevnění závěsného zařízení není nic neobvyklého. Zdvihací popruh PCS je tkaný z PES přízí, je šitý ve 4-vrstvách podle DIN EN 1492-, má s menší šířkou podstatně vyšší nosnost než jednovrstvé nebo dvouvrstvé zdvihací popruhy. Tato úprava má však za následek větší tloušťku pásu. Údaje o nosnosti jsou zvýšené nad povrch obalu a jsou dobře čitelné i při silném zašpinění. Na vyžádání lze dodat s RFID čipem.

Je k dispozici v nosnostech od 2 do 20 t.

Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.



Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
2000	11,2	30	30	350	1,1	0,5	0,4
4000	11,2	60	60	400	1,3	1	0,8
6000	12	90	50	600	1,7	1,5	1,2
8000	12,4	120	65	800	2,2	2,2	1,6
10 000	12,8	150	80	900	2,4	2,9	2
12 000	15,2	180	95	1100	2,8	3,6	2,4
16 000	15,2	240	125	1200	3	4	3,2
20 000	15,2	300	155	1400	3,4	7	4,4

PCSDD – s kovovými oky D



Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
2000	11,2	30	-	-	1,1	1,8	0,4
4000	11,2	60	-	-	1,3	3	0,8
6000	12	90	-	-	1,7	6,6	1,2

PCSD1D1 – s kovovými oky D1




Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
8000	12,4	120	-	-	2,2	11,2	1,6
10 000	12,8	150	-	-	2,4	14,9	2
12 000	15,2	180	-	-	2,8	21,5	2,4
16 000	15,2	240	-	-	3	39	3,2
20 000	15,2	300	-	-	3,4	63	4,4

PCSD1D2 – s kovovými oky D1 a D2




Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
10 000	12,8	150	-	-	2,4	14,9	2
12 000	15,2	180	-	-	2,8	21,5	2,4
16 000	15,2	240	-	-	3	39	3,2
20 000	15,2	300	-	-	3,4	63	4,4




Ochrany pro popruhy PCS dle nosnosti


Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana	SC Dělená polyuretanová ochrana	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana
PCS 2000	SF1-PCS-30	SF2-PCS-30	SC-PCS-30	NOCUT 75
PCS 4000	SF1-PCS-60	SF2-PCS-60	SC-PCS-60	NOCUT 105
PCS 6000	SF1-PCS-90	SF2-PCS-90	SC-PCS-90	NOCUT 135
PCS 8000	SF1-PCS-120	SF2-PCS-120	SC-PCS-120	NOCUT 165
PCS 10 000	SF1-PCS-150	SF2-PCS-150	SC-PCS-150	NOCUT 195
PCS 12 000	SF1-PCS-180	SF2-PCS-180	SC-PCS-180	NOCUT 255
PCS 16 000	SF1-PCS-240	SF2-PCS-240	SC-PCS-240	NOCUT 315
PCS 20 000	SF1-PCS-300	SF2-PCS-300	SC-PCS-300	-
PCS DD 2000	SF1-PCS-30	SF2-PCS-30	SC-PCS-30	NOCUT 75
PCS DD 4000	SF1-PCS-60	SF2-PCS-60	SC-PCS-60	NOCUT 105
PCS DD 6000	SF1-PCS-90	SF2-PCS-90	SC-PCS-90	NOCUT 135
PCS DD 8000	SF1-PCS-120	SF2-PCS-120	SC-PCS-120	NOCUT 165
PCS DD 10 000	SF1-PCS-150	SF2-PCS-150	SC-PCS-150	NOCUT 195
PCS DD 12 000	SF1-PCS-180	SF2-PCS-180	SC-PCS-180	NOCUT 255
PCS DD 16 000	SF1-PCS-240	SF2-PCS-240	SC-PCS-240	NOCUT 315
PCS DD 20 000	SF1-PCS-300	SF2-PCS-300	SC-PCS-300	-



SF-1 Jednostranná
polyuretanová
ochrana



SF-2 Oboustranná
polyuretanová
ochrana



SC Dělená
polyuretanová
ochrana s flexibilní
možností nasazení



NOCUT textilní
vysoce odolná
ochrana

UPOZORNĚNÍ

Pokud požadujete opatřit vázací popruhy PCSDD, PCSD1D1, PCSD1D2 ochranami SF1, SF2 nebo NOCUT, musí být tento požadavek uveden již při objednání ! Nasazení ochrany je možné pouze v procesu výroby vázacího popruhu