

## PD – 1-vrstvý nekonečný vázací popruh






### PD

Jednovrstvý, nekonečný vázací popruh pro manipulace vyžadující co nejmenší měrný tlak na břemeno. Jejich použití je omezeno tvarem závěsného prostředku  
 Je k dispozici v nosnostech od 1 do 5 t.

Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.



Parametry					
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
1000	2,8	30	0,5	0,2	0,1
2000	2,8	60	1	0,3	0,2
3000	3	90	1	0,4	0,3
4000	3,1	120	1,5	0,6	0,4
5000	3,2	150	1,5	0,8	0,5

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení					
Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana 	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana 	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 3 	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 5 	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 3 
1000	SF-1 30	SF-2 30	SC 30	SC 30	NOCUT 55
2000	SF-1 60	SF-2 60	SC 60	SC 60	NOCUT 75
3000	SF-1 90	SF-2 90	SC 90	SC 90	NOCUT 105
4000	SF-1 120	SF-2 120	SC 120	SC 120	NOCUT 135
5000	SF-1 150	SF-2 150	SC 150	SC 150	NOCUT 165



Všechny typy ochran ve variantě nasazení 5 (kromě klipové ochrany SC) musí být nasazeny již v procesu výroby vázacího popruhu. Nelze je nasadit dodatečně.