

INOX STAR

Nerezový šroubovací vázací bod otočný

- INOX STAR slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 0,5 t až 2,5 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je otočný a zatížitelný ve všech směrech
- Jednoduše se přizpůsobí směru tahu
- Bod je otočný o 360°
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Metrický závit M12 až M24
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -40 °C do 280 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 280 °C



Tabulka nosností v tunách – INOX STAR

Typ			0,5 t	1 t	2 t	2,5 t
Velikost závitu Počet pramenů / úhel Beta			M12	M16	M20	M24
	1	0°	1,2	2,4	3,6	5,2
	2	0°	2,4	4,8	7,2	10,4
	1	90°	0,5	1	2	2,5
	2	90°	1	2	4	5
	2	0-45°	0,7	1,42	2,83	3,53
	2	45-60°	0,5	1	2	2,5
	2	asymetrický	0,5	1	2	2,5
	3+4	0-45°	1,06	2,12	4,24	5,3
	3+4	45-60°	0,75	1,5	3	3,75
	3+4	asymetrický	0,5	1	2	2,5

Tabulka rozměrů INOX STAR metrický závit

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	Závit	N [mm]	Utahovací moment [Nm]
INOX-STAR M12	0,5	0,19	43	14	12	30	30	32	20	56	18	M12	8	25
INOX-STAR M16	1	0,31	50	16	14	35	36	38	23,5	65	24	M16	10	60
INOX-STAR M20	2	0,53	57	19	16	40	42	47	29	74	30	M20	12	115
INOX-STAR M24	2,5	0,92	69	24	19	48	50	56	35	92	36	M24	14	190
INOX-STAR M12 L=50	0,5	0,22	43	14	12	30	30	32	20	56	50	M12	8	25
INOX-STAR M20 L=60	2	0,6	57	19	16	40	42	47	29	74	60	M20	12	115

