

PSA

Šroubovací připojovací (kotvící) bod, otočný

- PSA slouží jako připojovací bod pro systémy osobních ochranných prostředků
- Je v souladu s ČSN EN 795
- **Pro jednu nebo pro dvě osoby**
- Vázací bod je zatížitelný ve všech směrech
- Jednoduše se přizpůsobí směru tahu
- Bod je otočný o 360°
- Metrický závit M12 až M20
- UNC palcový závit 1/2" až 3/4"



Tabulka rozměrů a parametrů PSA metrický závit – standardní délka šroubu

Typ	WLL	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	N [mm]	Závit	I [mm]
PSA.VRS.M12	1 osoba	0,2	42	13	10	30	30	34	56	18	8	M12	18
PSA.VRS.M16	2 osoby	0,32	49	15	15	35	35	40	64	24	10	M16	24
PSA.VRS.M20	2 osoby	0,56	57	18	17	40	42	54	75	30	12	M20	27,5

Tabulka rozměrů a parametrů PSA metrický závit – variabilní délka šroubu

Typ	WLL	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	N [mm]	Závit	I [mm]
PSA.VRS.M12	1 osoba		42	13	10	30	30	34	56	18-150	8	M12	18
PSA.VRS.M16	2 osoby		49	15	15	35	35	40	64	18-120	10	M16	24

Tabulka rozměrů a parametrů PSA -UNC palcový závit – standardní délka šroubu

Typ	WLL	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	N [mm]	Závit	I [mm]
PSA.VRS.1/2"-13UNC	1 osoba	0,2	42	14	12	30	30	34	56	18	5/15"	1/2"-13UNC	20
PSA.VRS.5/8"-11UNC	2 osoby	0,32	50	16	15	35	35	40	65	24	3/8"	5/8"-11UNC	24
PSA.VRS.3/4"-10UNC	2 osoby	0,56	57	19	17	40	43	54	74	30	1/2"	3/4"-10UNC	30

