

WBPG

VIP šroubovací vázací bod pro velmi těžká břemena

- Vázací bod WBPG slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 85 t až 250 t** (viz tabulka nosností)
- Je vhodný pro otáčení a obracení břemen
- Kuličkové ložisko umožňuje otáčení bodu o 360°
- Odnímatelný závěsný prvek ve tvaru třmenu
- Závěsné oko je sklopné až o 180°
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Metrický závit M48
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -10 °C do 100 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 100 °



Tabulka nosností v tunách – WBPG

Typ (nosnost)			85 t	100 t	120 t	150 t	200 t	250 t
Velikost závitů Počet pramenů / úhel Beta			6 x M48	6 x M48	6 x M48	10 x M42	10 x M48	12 x M48
	1	0°	85	100	120	150	200	250
	2	0°	170	200	240	300	400	500
	1	90°	85	100	120	150	200	250
	2	90°	170	200	240	300	400	500
	2	0-45°	119	140	168	210	280	350
	2	45-60°	85	100	120	150	200	250
	2	asymetrický	85	100	120	150	200	250
	3+4	0-45°	178	210	252	315	420	525
	3+4	45-60°	127	150	180	225	300	375
	3+4	asymetrický	85	100	120	150	200	250

Tabulka rozměrů-WBPG

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	Počet šroubů	N [mm]	Utahovací moment [Nm]
WBPG 85 t / 6xM48	85	170	577	400	75	190	89	304	273	310	73	71	6 x M48	83	6000
WBPG 100 t / 6xM48	100	198	577	400	83	190	89	304	273	310	73	71	6 x M48	83	6000
WBPG 120 t / 6xM48	120	360	651	571	95	238	110	344	307	445	77	75	6 x M48	95	6000
WBPG 200 / 10xM48	200	678	880	650	120	290	100	460	426	500	73	71	10 x M48	130	6000
WBPG 250 t / 12xM48	250	992	1110	730	130	305	138	496	424	580	74	72	12 x M48	140	6000

