











VABH-B

VIP šroubovací vázací hák pevný

- VABH-B slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 1,5 t až 6,7 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací hák je šroubovací a není otočný
- Je vhodný ke kombinaci s většinou běžných vázacích prostředků
- Povolený rozsah zatížení v rovině háku 150°
- Povolené boční úhlové zatížení 45°/45°
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Metrický závit M10 až M20
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - bez redukce nosnosti -40° až 100°C
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - s redukcí nosnosti až 350°C
- Robustní kovaná pojistka



Tabulka nosností v tunách – VABH-B

Typ			1,5 t	2,5 t	4 t	6,7 t
Velikost závitu Počet pramenů / úhel Beta			4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M20
	1	0°	1,5	2,5	4	6,7
	2	0°	3	5	8	13,4
	1	90°	1,5	2,5	4	6,7
	2	90°	3	5	8	13,4
	2	0-45°	2,1	3,5	5,6	9,4
	2	45-60°	1,5	2,5	4	6,7
	2	asymetrický	1,5	2,5	4	6,7
	3+4	0-45°	3,15	5,25	8,4	14,1
	3+4	45-60°	2,25	3,75	6	10
	3+4	asymetrický	1,5	2,5	4	6,7

Tabulka rozměrů VABH-B

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	Závit Počet šroubů	Utahovací moment (Nm)
VABH.B.1,5 t	1,5	0,78	26	6,5	76	115	111	70	26	48	60	38	13,5	4xM10	55
VABH.B.2,5 t	2,5	1,73	39	7,5	98	148	143	85	31,5	60	75	49	18	4xM12	100
VABH.B.4 t	4	3	40	11	119	168	164	104	35	70	90	59	25	4xM16	240
VABH.B.6,7 t	6,7	5,58	51	13	147	205	200	120	40	85	110	70	28	4xM20	450

