

## Samonasávací vakuový manipulátor VacuLifter typ U02-E



- pro horizontální transport hladkých neporézních břemen
- k provozu samonasávacích manipulátorů není potřeba cizí zdroj energie (el. proud nebo stlačený vzduch)
- podtlak se vytváří samočinně, zvedáním manipulátoru za jeho píst
- všechny manipulátory jsou vybaveny podtlakovým manometrem, který ukazuje dosažený podtlak
- opticko-akustická signalizace v případě poklesu tlaku upozorní obsluhu na možné nebezpečí
- tyto manipulátory mají minimální požadavky na údržbu i při nasazení v těžkém provozu

<b>Nosnost:</b>	270 kg
<b>Minimální váha břemene:</b>	10 kg
<b>Váha manipulátoru:</b>	22 kg
<b>Typ přísavky:</b>	U255-3 (1 ks, průměr 350 mm)
<b>Maximální velikost břemene:</b>	2.000 x 1.000 x 2 mm*
<b>Minimální velikost břemene:</b>	průměr 360 mm
<b>Rozměry:</b>	350 x 350 x 615 mm

*\* Při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály, příp. jiné rozměry) je nutná konzultace s dodavatelem - břemeno se nesmí při transportu prohýbat.*