

OPTILASH CLICK

Upínací bod s pružinovým kolíkem

- OPTILASH CLICK slouží k upínání nákladů
- **Upínací kapacita LC 10000 daN** (viz tabulka)
- **Pozinkovaný povrch**
- **Použití v otvorech a vodících drážkách rámu vozidla**
- Plně zatížitelný ve všech směrech díky optimální boční vodící a opěrné ploše
- Oko je sklopné o 225°
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Oko lze vytáhnout ve vodící drážce i při širokém nákladu
- Lze instalovat do otvoru (domku) nebo vedení v rámu vozidla
- Snadná instalace nebo výměna bez použití náradí
- Montáž je možná po lakování nebo pozinkování rámu vozidla
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - bez redukce nosnosti -40 °C až 80 °C
 - Teploty nad 80 °C nejsou přípustné
- Pozn. Domek s drážkami není součástí nabídky. K dispozici je příklad [3D modelu](#) pro jeho výrobu.



Tabulka rozměrů OPTILASH-CLICK

Typ	LC [daN]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	N [mm]
OPTILASH.CLICK.10000	10000	1,8	98	135	18	116	60	22	17	104	50	21,5	55	19

