

OPTILASH FIX

Upínací bod

- OPTILASH FIX slouží k upínání nákladů
- **Upínací kapacita LC 10000 daN** (viz tabulka)
- **Použití v otvorech a vodících drážkách rámu vozidla**
- **Fosfátovaný povrch**
- Plně zatížitelný ve všech směrech díky optimální boční vodící a opěrné ploše
- Oko je sklopné o 225°
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Oko lze vytáhnout ve vodící drážce i při širokém nákladu
- Montáž je možná při výrobě rámu vozidla nebo přípojných desek a vodících drážek/domků
 - Pokud má být rám vozidla následně žárově nebo galvanicky zinkován použijte OPTILASH-CLICK
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - bez redukce nosnosti -40 °C až 200 °C
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - s redukcí nosnosti až 400 °C
- Pozn. Domek s drážkami není součástí nabídky. K dispozici je příklad [3D modelu](#) pro jeho výrobu.



Tabulka rozměrů OPTILASH-CLICK

Typ	LC [daN]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	N [mm]
OPTILASH.FIX.10000	10000	1,93	98	136	18	116	60	22	17	104	50	21,5	55	19

