MAG.PLUS.FLEX – Vinutá smyčka Magnum Plus Flex

Magnum Plus Flex


Vinuté smyčky Magnum Plus Flex jsou určeny do provozů, kde je potřeba manipulovat s velmi těžkými břemeny a kde je požadována dlouhá životnost při častých manipulacích. Speciální technika tkaní s použitím vysoce výkonného polyesteru zajišťuje vysokou odolnost proti oděru a elastický ochranný obal prodlužuje životnost smyčky.


K dispozici je v nosnostech 10–50 t. Údaj o nosnosti je vetkán do obalu, tzn. je čitelný i při znečištění.
Identifikační štítek je spolu se stručnými piktogramy pro použití zašit v průhledném obalu, který jej chrání před poškozením a znečištěním. Jeho součástí je i čip RFID pro elektronickou evidenci.
Elastický ochranný obal se při zatížení optimálně roztahuje, aniž by se tvořily záhyby. Hodí se tak i do menších háků, kde se nemačká neztrácí nic ze své nosnosti.


Textilní vázací prostředky SpanSet jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky SpanSet deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.




Parametry					
Nosnost (kg)	**Tloušťka při zatížení (mm)**	**Šířka při zatížení (mm)**	**Minimální délka L1 (m)**	**Maximální délka L1 (m)**	**Hmotnost běžného metru**
10 000	18	88	2	60	2,1
20 000	22	143	2	60	4,3
30 000	25	180	3	60	6,5
40 000	30	224	3	60	7,5
50 000	35	320	3	60	10,2























Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení


Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 3	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 5	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 3	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 5
10 000	SF-1 110x30/3	SF-2 110x30/3	SC 110x30/3	SC 70x20/5	NOCUT 255	NOCUT 135
20 000	SF-1 145x30/3	SF-1 145x30/3	SC 145x30/3	SC 95x20/5	NOCUT 255	NOCUT 165
30 000	SF-1 220x40/3	SF-1 220x40/3	SC 220x40/3	SC 125x40/5	NOCUT 315	NOCUT 195
40 000	SF-1 240x40/3	SF-2 240x40/3	SC 240x40/3	SC 125x40/5	NOCUT 315	NOCUT 255
50 000	SF-1 280x50/3	SF-2 280x50/3	SC 280x50/3	SC 155x40/5	-	NOCUT 255



SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana



SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana



SC Dělená polyuretanová ochrana s flexibilní možností nasazení



NOCUT textilní vysoce odolná ochrana s flexibilní možností nasazení

Celková délka ochran na vinuté smyčce NESMÍ přesáhnout 1/2 užitné délky smyčky ! – platí pouze pro variantu 5