

## Samonasávací vakuový manipulátor VacuLifter typ U125-6Q



- pro horizontální transport hladkých neporézních břemen
- k provozu samonasávacích manipulátorů není potřeba cizí zdroj energie (el. proud nebo stlačený vzduch)
- podtlak se vytváří samočinně, zvedáním manipulátoru za jeho píst
- všechny manipulátory jsou vybaveny podtlakovým manometrem, který ukazuje dosažený podtlak
- opticko-akustická signalizace v případě poklesu tlaku upozorní obsluhu na možné nebezpečí
- tyto manipulátory mají minimální požadavky na údržbu i při nasazení v těžkém provozu

<b>Nosnost:</b>	1.250 kg
<b>Minimální váha břemene:</b>	25 kg
<b>Váha manipulátoru:</b>	260 kg
<b>Typ přísavky:</b>	U255-3 (6 ks, průměr 350 mm)
<b>Maximální velikost břemene:</b>	3.000 x 1.500 x 1 mm*
<b>Minimální velikost břemene:</b>	535 x 950 mm
<b>Rozměry:</b>	1.900 x 1.000 x 1.300 mm

\* Při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály, příp. jiné rozměry) je nutná konzultace s dodavatelem - břemeno se nesmí při transportu prohýbat.

\*\* Výškové vyrovnání 50 mm.