

Samonasávací vakuový manipulátor VacuLifter typ U250-10Q



- pro horizontální transport hladkých neporézních břemen
- k provozu samonasávacích manipulátorů není potřeba cizí zdroj energie (el. proud nebo stlačený vzduch)
- podtlak se vytváří samočinně, zvedáním manipulátoru za jeho píst
- všechny manipulátory jsou vybaveny podtlakovým manometrem, který ukazuje dosažený podtlak
- opticko-akustická signalizace v případě poklesu tlaku upozorní obsluhu na možné nebezpečí
- tyto manipulátory mají minimální požadavky na údržbu i při nasazení v těžkém provozu

Nosnost:	2.200 kg
Minimální váha břemene:	70 kg
Váha manipulátoru:	650 kg
Typ přísavky:	U255-3 (10 ks, průměr 350 mm)
Maximální velikost břemene:	6.000 x 2.500 x 2 mm*
Minimální velikost břemene:	1.070 x 710 mm
Rozměry:	4.750 x 1.650 x 1.575 mm

* Při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály, příp. jiné rozměry) je nutná konzultace s dodavatelem - břemeno se nesmí při transportu prohýbat.

** Výškové vyrovnání 70 mm.