

## Vakuový přístroj UPG 450

- nosnost do 450 kg
- 2 nezávislé vakuové okruhy
- konstrukční hloubka 118 mm (bez nosného ramene), 179 mm (s nosným ramenem)
- manuální otáčení o 360° (aretace každých 45°); manuální naklápění o 90°
- integrovaná hi-tech nabíječka se spínačem pro rychlé oživení i tzv. hluboce vybité baterie
- splňuje EN 13155
- integrované měřicí přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
- integrovaná rezervní vakuová nádoba
- optické/akustické varovné zařízení
- zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
- integrovaný vypínač celého zařízení



<b>Vakuový systém:</b>	2-okruhový systém
<b>Nosnost:</b>	450 kg horizontálně, 300 kg vertikálně
<b>Přísavné talíře:</b>	4 kusy Ø 300 mm, 6 kusů Ø 300 mm
<b>Vlastní hmotnost:</b>	47 kg (4 přísavky), 57 kg (6 přísavek)
<b>Výkon sání:</b>	1,95 m <sup>3</sup> /h
<b>Provozní teplota:</b>	0° až 40° C
<b>Konstrukční hloubka:</b>	118 mm (bez nosného ramene), 179 mm (včetně nosného ramene)
<b>Vakuový systém:</b>	nezávislý 2-okruhový systém, každý vakuový okruh s dvojitým jištěním a integrovanou rezervní vakuovou nádobou
<b>Pohon:</b>	baterie 12 V, 4 A nezávislá na síti
<b>Provozní doba:</b>	8 hodin

## Výkres:

