



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Viz tabulka doporučení str. 4

Tungsten Grit

POPIS

- Ostří z tvrdokovu

VÝHODY

- Řeže kalené ocele od 42-65 HRc a širokou škálu tvrdých nebo abrazivních materiálů

POUŽITÍ

- Kalené ocele, sklo, skelná pěna, automobilové pneumatiky, třecí materiály, keramika s nízkou hustotou.
- Segmentové - pro velké materiály
- Kontinuální - pro materiály do 25mm

| Rozměry | | Velikost zrna | Typ ostří | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|
| Šířka | Tloušťka | Třída | Kontinuální | Segmentové | |
| 6 | 0,5 | Střední | 325-043 | 325-035 | |
| 10 | 0,6 | Střední | 325-167 | 325-159 | |
| | | Středně hrubá | | 325-175 | |
| 13 | 0,5 | Střední | 325-324 | | |
| | 0,6 | Jemná | 325-332 | | |
| | | Střední | 325-365 | 325-357 | |
| | Středně hrubá | | 325-373 | | |
| 20 | 0,8 | Střední | 325-548 | 325-530 | |
| | | Středně hrubá | | 325-555 | |
| | | Hrubá | 325-589 | 325-571 | |
| 25 | 0,9 | Střední | 325-712 | | |
| | | Středně hrubá | 325-746 | 325-738 | |
| | | Hrubá | 325-779 | 325-753 | |
| | | Velmi hrubá* | | 325-754 | |
| 32 | 0,9 | Hrubá | 325-846 | | |
| | | 1,1 | Hrubá | 325-850 | 325-852 |
| | | | Velmi hrubá* | | 325-870 |
| 38 | 1,1 | Hrubá | | 325-951 | |
| 42 | 1,3 | Hrubá | | 325-965 | |

Kontinuální ostří - snižuje třepení, odebírá třísku v malé hloubce děleného materiálu
 Segmentové ostří - dopravuje chladicí kapalinu do velkých řezných sekcí
 * Hlubší mezery v ostří pro lepší odvod třísek