

Automatický hák



Automatický hák vhodný na zvedání ve zvýšených a nebezpečných místech, v oblastech s vysokými teplotami nebo přítomnosti toxických plynů a to v oboru stavebnictví, lodní dopravy, ocelárnách, letectví, aj. zvýší především bezpečnost a produktivitu práce.

Elebia automatický jeřábový hák vytváří magnetické pole, které umožňuje připojení na dálku a uvolnění zátěže bez manipulace. Uživatel stiskne tlačítko na dálkovém ovladači a jeřábový hák se automaticky zavře. Tento systém pracuje s kabelovými a řetězovými vazacími prostředky, zvedá textilní vazací prostředky a dokonce i velkoobjemové vaky.

WLL:
5/10/20
tons

Zatížení 5 / 10 / 20 tun.

SF:
4:1

Bezpečnostní faktor 1:4.

IP65

Odolný proti prachu, dešti a oleji.

Bez instalace.

360°

Otočné oko s ložisky.

Li-ion

Vyjímatelná a dobíjecí baterie.

100m

Flexibilní anténa s dosahem až 100 metrů.

Pružinou řízená západka.

Tělo z vysokopevnostní oceli.

Protipádový systém zabraňuje vypadnutí břemene během zatížení. Hák nelze otevřít při zatížení větším než 20kg. Tento limit lze jakkoli upravit.

Clutch

Spojka - ochranné zařízení motoru.

Magnet snímač zjistí, kdy je kroužek / popruh připevněn k magnetu.

Tlačítko mechanik.

Inovace vah.

CE

CE.

**EN1677
Applus®**

Test EN - 1677.










**ISO
9001**

ISO 9001.

Automatický hák

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Automatický hák je dodáván s vlastním dálkovým ovládáním.

- 
Dálkový ovladač pracuje v novém pásmu 868Mhz (915Mhz v USA a Kanadě), které je méně zatížené než pásmo 433Mhz. Tento ovladač využívá inteligentního vyhledávání, které monitoruje kanály a vybere ten nejvhodnější, aby se zabránilo rušení. Vlastní frekvence jsou k dispozici na vyžádání.
- 
Dosah až 100 metrů.
- 
Odolný proti prachu, dešti a oleji.
- 
Šifrovaný kód, přes 60 000 kombinací.
- 
Přenos informací na displej o automatickém háku (stav baterie, revize,...).
- 
Bez ovládání je automatický hák neschopný provozu.
- 
Při upozornění „check“ na displeji je nutné zajistit revizi.
- 
Automatický hák je možné ovládat také pomocí dálkového ovládání jeřábu. Zařízení je kompatibilní se všemi dálkovými ovladači jeřábů.
- 
Pomocí dálkového ovládání můžete upravit až 10 parametrů autom. háku.

BATERIE

- Baterii stačí pouze vložit a vyndat.
- 4 úrovně baterie, osvětlené LED diodami.
- Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT.
- Kapacita: až 250 hodin v pohotovostním režimu / 3000 cyklů

LED kontrolka nabíjení
ZAPNOUT/VYPNOUT



Automatický hák